



Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 wspierające wzrost efektywności

ES7170 MFP - urządzenie wielofunkcyjne (MFP) mono A4 oferuje narzędzia potrzebne do efektywnego wykorzystania zasobów w ramach organizacji, usprawnienia komunikacji oraz obiegu dokumentów za pomocą zaawansowanej platformy sXP (smart Extendable Platform) łącząc funkcje druku, kopiowania, skanowania, faksu w jednym wysokowydajnym, ergonomicznym urządzeniu, ES7170 MFP oferuje wydajne i bezpieczne zarządzanie dokumentami i wydrukami mono.

Niezrównana elastyczność

ES7170 MFP zapewnia elastyczność konfiguracji niezbędną do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych.

- Oprogramowanie firm trzecich wspierające bezproblemową integrację sieci
- Dostosowywany do potrzeb użytkownika 23cm podświetlany, kolorowy dotykowy ekran LCD

Niezrównana elastyczność

ES7170 MFP jako urządzenie trwałe i wydajne zostało zaprojektowane tak, by dostarczać w standardzie szeroką gamę zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność.

- Szybkość drukowania do 52 str./min kolor/mono
- Pojemność papieru - do 3,160 arkuszy
- Wbudowany wygodny zszywacz

- Wewnętrzny finiszier układający i zszywający (modele dnf)
- Procesor 1,2GHz i 2GB pamięci RAM
- Dysk twardy 160GB w standardzie
- 10/100/1000 baseT Ethernet

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i dokumentów

Zastosowane bezpieczeństwo i szyfrowanie należą do najwyższych standardów przemysłowych. MFP ES7170 posiada zaawansowane uwierzytelnianie, które zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi i chroni dane firmowe. Dostęp użytkownika można personalizować, co umożliwia łatwe włączanie lub wyłączenie tej funkcjonalności.

- Bezpieczne, szyfrowane zadania drukowania
- Bezpieczeństwo sieci SNMPv3 i opcjonalnie IPsec
- Kontrola dostępu: PIN/karty IC/LDAP/Kerberos
- Bezpieczne drukowanie z PIN lub z opcjonalnego czytnika kart (MIFARE / HID)

Wysoka rozdzielczość skanowania LED

ES7170 MFP łączy wysoką rozdzielczość skanowania, zaawansowaną technologię LED z pełnym zakresem funkcji, które zwiększają wydajność i usprawniają obieg dokumentów.

- Szybkie skanowanie / kopiowanie z prędkością do 55 / 52 obrazów/minutę

- Skanowanie dwustronne (Duplex)
- Skanowanie do: folderu wspólnego, folderu udostępnionego, e-mail, pamięci USB
- Pomijanie pustych stron

Wyraźniejsze i ostrzejsze kopiowanie

ES7170 MFP łączy zaawansowaną technologię LED z pełnym zakresem funkcji, które zwiększają wydajność i usprawniają obieg dokumentów.

- Duża szybkość kopiowania – do 52 str./min
- Kopiowanie dokumentów ID, kopiowanie powtarzalne, zadania kopiowania
- Kopiowanie dwustronne (1 do 2, 2 do 1, 2 do 2)
- Job Macro przechowuje często wykonywane zadania

Ograniczenie wpływu na środowisko

ES7170 MFP jest pierwszym na rynku urządzeniem wielofunkcyjnym A4 LED dla średnich/dużych grup roboczych.

- Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie zmniejsza zużycie papieru
- Pojemniki z tonerem o dużej pojemności
- Funkcja oszczędzania tonera
- 2W lub mniej w trybie głębokiego uśpienia
- Certyfikat Energy Star

ES7170 MFP - urządzenie wielofunkcyjne mono

Druk	
Szybkość druku A4	52 str./min
Czas wyk. 1-szego wydruku	5 sekund
Czas nagrzewania	Do 35 sekund od włączenia zasilania i do 19 sekund od wyjścia z trybu oszczędzania energii
Szybkość procesora	1,2GHz
Rozdzielczość	600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi
Czcionki drukarki	Skalowalne: 80 czcionek PCL & 138 czcionek PostScript
Skaner	
Rozdzielczość	Do 600 x 600dpi
Szybkość	Do 40/55 obrazów/min (kolor/mono)
Głębokość koloru	Wyjście 24 bit (8 bitów x 3 RGB)
Wejście dokumentów	Do 100 ark. w odwracającym, automat. podajniku dokumentów (RADF)
Kontrast	9 poziomów
Format	JPEG, TIFF (wielojedno- stronicowe), PDF (wielojedno- stronicowe), Slim PDF, Secure PDF, XPS (wielojedno- stronicowe)
Książka adresowa	LDAP i wewnętrzna książka adresowa
Skanowanie do	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, pamięci USB, E-mail
Kopiarka	
Czas wykonania 1-szej kopii	8 sekund
Szybkość	52 str./min
Rozdzielczość	600dpi
Zmniejszanie / Powiększanie	25 - 400%
Maksymalna liczba kopii	999
Faks	
Złącza	RJ11 x 2 (Linia/Tel), PSTN, Linia PBX
Szybkość	ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, 3 sekundy/stronę
Faksowanie internetowe	ITU-T T.37
Szybkie wybieranie	Książka adresowa - do 3,000 numerów
Grupy	Do 200
Rozsyłanie	Maksimum 400
Pamięć stron	100 zadań, 1000 stron/zadanie; do 1GB na HDD
Interfejs i oprogramowanie	
Złącza	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB, opcjonalnie: bezprzewodowe (802.11 b/g)
Otwarta platforma	sXP (smart Extendable Platform)
Języki drukarki	PCL5c, PCL5e, PCL6, emulacja Postscript 3, emulacja PDF, XPS
Sieci i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem druku i ustawianą oraz zarządzaną kartą sieciową. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Usługi sieciowe dla urządzeń
Kompatybilność z OS z systemami operacyjnymi ¹	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 lub nowszy / Server 2008 SP1 lub nowszy (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs dla Linux/Unix
Zestaw narzędzi ¹	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , PrintSuperVision.NET ² , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ²
Bezpieczeństwo	
Narzędzia zabezpieczające	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (opcja), Secure Print, Secure szyfrowanie zadanie drukowania (zabezpieczony HDD), uwierzytelnienie serwera SMTP, uwierzytelnienie SMTP przed POP, zabezpieczenie SSL dla protokołu SMTP, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS, Port Change, szyfrowanie Storage Device, Secure Erase, opcja Disable Host USB
Kontrola dostępu	Uwierzytelnienie LDAP
Certyfikaty	Znaki: CE, Energy Star, GS
Panel operatorski	
Interfejs użytkownika	23cm kolorowy ekran dotykowy LCD, z górnym rzędem przycisków - 28 przycisków, 6 diod LED
Klawiatura	12 przycisków numerycznych, 6 głównych funkcyjnych (Menu, Copy, Scan, Print, FilingBox, Fax), Power, Power save, Reset, Stop, Start, Setting, Interrupt, Counter, Authentication, Clear

Obsługa papieru	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80g/m2; RADF: 100 arkuszy 80g/m2
Pojemność podajników opcjonalnych	Podajnik 2: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik 3: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik 4: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik dużej pojemności (LCF): 2,000 arkuszy 80g/m2;
Maks. pojemność papieru	Standardowa : do 630 arkuszy 80g/m2; Maksymalna: do 3,160 arkuszy 80g/m2
Finisz	Finisz wewnętrzny: sortowanie z przesunięciem; zszywanie - do 50 arkuszy 80g/m2 (standard dla modelu dfn) Zszywacz konwencjonalny: zszywa do 20 arkuszy 80g/m2;
Rozmiary papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5; Podajnik 2/3/4: A4, A5, B5; Podajnik dużej pojemności : A4; Podajnik wielofunkcyjny : A4, B5, A5, A6. Koperty (Com-9, Com10, DL, C5). Etykiety (Avery 7162, 7664, 7666). Rozmiar użytkownika: szerokość: 64-216mm długość: 127-1321mm; RADF: A4, A5, A6 (jednostronnie), B5; Dupleks: A4, A5, B5. Rozmiar użytkownika: szerokość: 148,5-216mm; długość: 210-356mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: 64-220g/m2; Podajnik 2/3/4: 64-220g/m2; Podajnik dużej pojemności: 64-220g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 64-250g/m2; RADF: 64-105g/m2; Dupleks: 64-220g/m2;
Druk obustronny	Standard
Wyjście papieru	Zadrukiem do góry: 100 ark. 80g/m2, zadrukiem do dołu: 500 ark. 80g/m2 (dla modelu dn); Zadrukiem do góry: 100 ark. 80g/m2, zadrukiem do dołu: 100 ark. 80g/m2; Finisz: 500 ark. 80g/m2 (model dfn)

Funkcje podstawowe	
Pamięć	RAM: 2GB Zabezpieczony, wysokiej wydajności HDD: 160GB
Warunki otoczenia	Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C (rekomendowana od 17°C do 27°C / 20% do 80% RH (zalecana: 50% do 70% RH) Temperatura przechowyw./wilgotność: -10°C do 43°C/ 10% do 90% RH
Zasilanie	Jedna faza 220-240V, prąd zmienny, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowe: 870W; Maks.: 1500W; Czuwanie: 120W; Oszczędzanie energii: 40W; tryb głębokiego uśpienia: 2W lub mniej
Poziom hałasu	Działanie: 58dB(A) lub mniej; Czuwanie: 30dB(A) lub mniej; Oszczędzanie energii: poziom otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	675 x 522 x 564mm (model dn); 811 x 522 x 564mm (model dfn)
Waga ³	około 50kg (model dn); około 60kg (model dfn)
Gwarancja	2-letnia gwarancja on-site
Kody zakupowe produktu	ES7170dn: 01334405; ES7170dfn: 01334406

Aksesoria (kody zakupowe)	
Podajnik papieru	Podajnik 2/3/4: 45479002; Podajnik dużej pojemności: 45393302
Podstawa pod urządzenie	45466602
Opcje instalacji fabrycznej	Faks: 45036922; Łączność bezprzewodowa: 45517901; Antena: 45518001
Systemy bezpieczeństwa	Zespół Data Overwrite: 45518101; Zespół IPSec: 45518401; Czytnik kart (HID): 45518501; Czytnik kart IC(Mifare): 45518601
Platforma otwarta	Moduł dodawania metadanych: 45518201

Materiały eksploatacyjne (kody zakupowe)	
Pojemniki z tonerem* (36,000 stron)	Black: 45460502
Bęben światłoczuły* (72,000 stron)	Black: 45456302
Zestaw konserwacyjny (200,000 stron)	45435104
Zszywki do zszywacza off-line (3,000 zszywek)	45513301
Zszywki do zszywacza wewnętrz. on-line (15,000 zszywek)	42937603 (model dfn)

* Toner: Liczba stron A4 zgodna z ISO/IEC 19752. Urządzenie dostarczane jest z tonerem startowym na 36,000 stron @ ISO/IEC 19752.

¹ Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz kompatybilności z systemami operacyjnymi są dostępne w lokalnych serwisach internetowych OKI;
² Wyłącznie Windows; ³ Łącznie ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model został zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkładami z tonerem firmy OKI. Są one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel.: +48 22 44 86 500
Faks: +48 22 44 86 501

www.oki.pl
www.okiexecutiveseries.pl

