



Drukarka monochromatyczna A4 oferująca wysoką wydajność drukowania na potrzeby grup roboczych

Bardzo duża prędkość druku, wysokie obciążenie miesięczne i duża standardowa pojemność podajników papieru sprawiają, że ES5112DN obsługuje wysokonakładowe drukowanie z łatwością.

Ta zaawansowana drukarka zawiera moduł automatycznego druku dwustronnego, który pomaga oszczędzać papier. Ponadto funkcje drukarki pomagają optymalizować prędkość drukowania oraz zużycie energii pod kątem rodzaju drukowanych dokumentów, nawet wyłączając zasilanie na noc.

Kaseta z tonerem do 12 000 stron pozwala obniżyć koszty eksploatacji, a niezawodna technologia LED gwarantuje wiele lat doskonałej usługi. ES5112dn jest wyposażona w karty sieciowe Gigabit w standardzie, przez co zapewnia szybki, wysokiej jakości druk w czerni i bieli dla wszystkich pracowników w biurze – jest to idealne rozwiązanie dla grup roboczych.

Przeznaczona do pracy przy wysokich nakładach drukowania

Szybki czas nagrzewania, szybki procesor i duża pamięć sprawiają, że ES5112DN nadaje się idealnie do zadań drukarskich o wysokich i niskich nakładach. Obsługa sieci poprzez Gigabit Ethernet w standardzie oraz opcjonalny interfejs bezprzewodowy – udostępnianie staje się łatwiejsze.

- Czas pierwszego wydruku 4,5 sekund
- Szybkość druku A4 – do 45 str./min
- 5 sekund czasu rozgrzewania po wyjściu z trybu głębokiego uśpienia
- Podajnik papieru na 530 arkuszy oraz opcjonalny drugi podajnik na 530 arkuszy

- Procesor 667 MHz i 512 MB pamięci RAM + 3 GB pamięci eMMC
- Emulacja PCL/PostScript
- 10/100/1000 baseT Ethernet
- Opcjonalny bezprzewodowy LAN 802.11a/b/g/n

Wszechstronne drukowanie w wysokiej jakości

ES5112dn oferuje wszechstronne możliwości obsługi nośników, jakość druku cyfrowego LED i możliwość spełnienia potrzeb firmy.

- Formaty od A6 do A4 i banery o długości do 1,3m
- Drukowanie na kartonie do 163 g/m²
- Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi zapewnia wyraziste, powtarzalne wydruki
- Bezpieczne drukowanie chroni poufne dokumenty
- Obsługa Google Cloud Print i zgodność z AirPrint firmy Apple Inc.

Niezawodna, ergonomiczna i łatwa w obsłudze

Prosta ergonomiczna konstrukcja ułatwia obsługę.

- Kompaktowa konstrukcja o niskim profilu zapewnia łatwość obsługi
- Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy różnego typu papieru z funkcją automatycznego wykrywania
- Podświetlany wyświetlacz LCD – 2 linie po 16 znaków pokazujący czytelne, bieżące informacje o stanie urządzenia
- Instalacja sterowania wymagająca jednego kliknięcia

Zaawansowane funkcje redukują koszty eksploatacji i wpływ urządzenia na środowisko naturalne

Oszczędzaj papier i zmniejsz zużycie energii, redukując jednocześnie koszty eksploatacji. Istnieje nawet tryb redukcji szumów do pracy w cichych obszarach roboczych.

- Druk dwustronny w standardzie, zmniejsza zużycie papieru poprzez obustronny zadruk arkusza
- Tryb Eco poprawiający wydajność i ograniczający zużycie energii
- Tryb cichy pozwala zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia 1,4W i niezwykle krótki czas powrotu z trybu uśpienia zapewniają oszczędność energii bez negatywnego wpływu na wydajność
- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania oszczędza energię
- Zgodność ze standardem Energy Star 2.0

A4	✓
Druk czarno-biały	✓
Druk dwustronny	✓
Drukowanie A6 do 210 x 1321 mm i 163 g/m ²	✓
1 – 15 użytkowników	✓

EXECUTIVE
SERIES



ES5112dn - Drukarka monochromatyczna

Drukarka	
Szybkość druku A4	45 str./min
Czas otrzymania pierwszego wydruku	4,5 sekund
Czas nagrzewania	5 sekund przy wychodzeniu z trybu głębokiego uśpienia, 17 sekund od włączenia zasilania
Procesor	667MHz
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Języki drukowania	Emulacja PostScript3, PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM Pro-Printer, XPS, PDF(v1.7)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS przez TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPNP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNMPv1 i v3, obsługa protokołu SNT, IPP, IPPS, WSD drukowania, LLTD, IEEE802.1x, LPR, port 9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/g/n
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa); Linux PPD; Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10.9
Zestaw narzędzi programowych ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
CZCIONKI	
Czcionki drukarki	87 skalowanych czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B
Czcionki rastrowe	Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach
Kod paskowy	10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi

OBSŁUGA PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 530 arkuszy (80 g/m ²); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność podajników papieru opcjonalny podajnik	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²)
Maksymalna pojemność papieru	1 160 arkuszy (80 g/m ²)
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7"; Druk dwustronny: A4, B5(JIS), Letter, up to Legal 14, Executive
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: Od 60 do 120 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m ² ; Druk dwustronny: Od 60 do 120 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Taca odbiorcza	150 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m ²)

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ² Tylko dla systemu Windows

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, by działało tylko z oryginalnymi tonerami firmy Oki. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

CECHY OGÓLNE	
Pamięć	512 MB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C/ od 20% do 80% wilgotności względnej, bez kondensacji Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: Od -10°C do 43°C/ od 10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Zasilanie	230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/-2%
Zużycie energii elektrycznej	Typowe: 630 W; maks: 900 W; tryb gotowości: 80 W; tryb oszczędzania energii: 7 W; Tryb głębokiego uśpienia: 1,4W
Poziom hałasu	Podczas pracy: Maks. 56dB(A), w stanie spoczynku: 30 dB(A) lub mniej; W trybie energooszczędnym: prawie bezgłośnie
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	286 x 387 x 394mm; z drugim podajnikiem papieru 424 x 387 x 394mm
Waga	12kg
Obciążalność	Maksymalnie: 100 000 stron miesięcznie; Zalecane: 750 - 5 500 stron/miesiąc
Gwarancja	2 lata
Numer katalogowy produktu	ES5112dn: 45762042

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi podajnik papieru	44575714
Moduł bezprzewodowej sieci LAN	45830202

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Kaseta z czarnym tonerem* (12 000 stron)	45807116
Bęben światłoczuły** (25 000 stron)	01283601

* Toner: Liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 10 500 stron.

** Bęben światłoczuły: Przeciętna wydajność

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM

