

Parametry techniczne drukarki C612

OKI

Niezawodna, kolorowa drukarka A4 do wewnętrznych materiałów marketingowych to niezbędny element wyposażenia każdego dobrze funkcjonującego biura.

Model C612 to elastyczna obsługa nośników, solidne zabezpieczenia i niskie koszty eksploatacji. W ten sposób możesz drukować materiały marketingowe najwyższej jakości, zależnie od potrzeb, wewnątrz firmy i na czas.

Niewielkie koszty eksploatacji sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do użytku w małych i średnich firmach.

Najważniejsze funkcje

- Rewelacyjna jakość wydruku (technologia ProQ2400), wysoka rozdzielczość 1200 x 600 DPI i pojemność do 1460 arkuszy papieru dla zaawansowanych zadań drukowania
- Druk na nośnikach o gramaturze do 250 g/m² – to więcej niż jakikolwiek inny model na rynku
- Zabezpieczenia chronią ważne dane i adresy IP
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 – idealne dla środowiska sieci wirtualnej



Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal



Istotne zabezpieczenia

- Opcja wydruku poufnego i dodatek w postaci wydawania kart[#] pozwalają użytkownikom wyświetlać i wybierać zadania do druku
- Zgodność z protokołami IPSec (Internet Protocol Security) przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów



Zaawansowane funkcje łączności

- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Obsługa funkcji Google Cloud Print 2.0 pozwala drukować, gdy jesteś w drodze
- Dostępna dodatkowa karta sieci WLAN

Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączenia zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru (opcja w modelu C612n)
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Technologia LED to mniej ruchomych części i dłuższa eksploatacja drukarki

A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Sieć/druk dwustronny	✓
Wydruk od formatu A6 do 1321 mm, papier do 250 g/m ²	✓
1–20 użytkowników	✓

C612 – drukarka kolorowa i monochromatyczna

DRUKARKA	
Szybkość druku A4	A4: 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni
Czas pierwszego wydruku	9 s w kolorze, 8 s w czerni
Czas nagrzewania	Do 60 sekund od momentu włączenia oraz do 35 sekund podczas wychodzenia z trybu oszczędzania energii
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejs	Urządzenia USB 2.0, interfejs 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, standard bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (dodatkowo)
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMPv3, SSL/TLS HTTPS, druk zabezpieczony ² , bezpieczne usuwanie ² , filtrowanie adresów MAC, adresów IP, zestaw protokołów IPsec
Zestaw narzędzi programowych ³	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³
CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript; czcionki PCL Bitmap: LinePrinter, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopozoomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy (80 g/m ²); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność podajników papieru Opcjonalne podajniki	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność papieru	1,460 arkuszy (80g/m ²)
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2/3: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar własny (do 1321 mm długości włącznie z banerem); tryb dwustronny: A4, A5B5; rozmiar własny: szerokość od 148 do 215,9 mm x długość od 210 do 355,6 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: od 64 do 220 g/m ² ; podajnik uniwersalny: od 64 do 250 g/m ² ; druk dwustronny: od 64 do 220 g/m ²
Druk dwustronny	Standard C612dn, opcja C612n
Odbiór papieru	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry (80 g/m ²)

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału firmy OKI; ²Wymagana karta SHDC;

³Tylko system Windows; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne;

⁵Karta SHDC (Secure Digital High Capacity) obsługuje do 32 GB miejsca. Firma OKI nie odpowiada za korzystanie z kart SDHC innych niż oryginalne produkty OKI ⁶Tylko systemy Mac OS X Informacje o materiałach eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.oki.pl/gwarancja. Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.

⁴Dostępne za pomocą portalu OKI od 2017r.



© 2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest częścią grupy Oki Electric. Wersja 1.0 08/2016. Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Nazwa Google Cloud Print to znak towarowy firmy Google Inc.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalnie RAM: 768 MB; Dodatkowa karta pamięci SDHC ⁵ : 16 GB
Warunki pracy	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 600 W; maks. 1300 W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <15 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,2 W; automatyczne wyłączenie: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: poziom dźwięków otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340mm
Ciężar	C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 75 000 stron miesięcznie; Zalecane: od 1500 do 5000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numer katalogowy produktu	C612n: 46406003 C612dn: 46551002

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)

Drugi podajnik papieru	44274502
Trzeci podajnik papieru	44274502
Druk dwustronny	01272601 (standard w modelu C612dn)
Szafka	01219302
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Karta pamięci SDHC ⁵ :	16GB: 01272701
Karta sieci WLAN	45830202
Uchwyt czytnika kart IC	46539501

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)

Pojemniki z tonerem* (6000 stron)	Cyjan: 46507507; magenta: 46507506; żółty: 46507505
Pojemnik z tonerem* (8000 stron)	Czarny: 46507508
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	Cyjan: 46507307; magenta: 46507306; żółty: 46507305; czarny: 46507308
Pas transferu (60 000 stron)	45381102
Zespół utrwalający (60 000 stron)	44289103

*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana z tonerem wystarczającym na 2000 stron A4.

**Bębny światłoczuły: średni cykl dla stron A4.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Polska

T +48 (22) 448 65 00

F +48 (22) 448 65 01

www.oki.pl

OKI

Open up your dreams