

Zaawansowane funkcje, wszechstronność i integracja obiegu dokumentów dla większych grup roboczych

Zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności, dużej prędkości druku i efektywnym wykorzystaniu materiałów eksploatacyjnych. Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 z serii MC800 to idealne rozwiązanie dla grup roboczych, które zapewnia prędkość druku do 35 str./min, wydruk pierwszej strony w ciągu zaledwie 9,5 sekundy i pierwszą kopię w ciągu zaledwie 10 sekund. Zapewniają one bezpieczne i intuicyjne funkcje, które umożliwiają łatwą i efektywną integrację oraz zarządzanie dowolnym obiegiem dokumentów.

Seria MC800 łączy w sobie niezawodność wielokrotnie nagradzanej cyfrowej technologii LED firmy OKI z zaawansowaną funkcjonalnością kopiarki w jednym szybkim i łatwym w obsłudze urządzeniu, zapewniając doskonałą jakość druku i kopiowania, a także możliwość kompleksowego skanowania i zarządzania dokumentami.

Dzięki inteligentnej platformie Extendable Platform (sXP) firmy OKI urządzenia serii MC800 mogą zajmować centralne miejsce w obiegu dokumentów w firmie, udostępniając łatwy w użyciu i umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb 7-calowy wyświetlacz dotykowy, który służy do obsługi urządzenia i wszystkich funkcji obiegu dokumentów.

Doskonałe funkcje, które zaspokajają codzienne wymagania dotyczące dokumentów

- Umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD z intuicyjnym systemem menu, rozszerzona funkcja pomocy i funkcje Job Macro dla często wykonywanych zadań
- Platforma Smart Extendable Platform (sXP) firmy OKI umożliwia bezproblemową integrację z systemami obiegu dokumentów i rozwiązaniami innych firm
- Wybór dołączonego do produktu oprogramowania dla zapewnienia większej funkcjonalności i kontroli, obejmujący takie programy, jak SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smart PrintSuperVision, a także rozwiązania do druku mobilnego
- Superwydajne tonery umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu użytkowania i ograniczają konieczność interwencji użytkownika
- 3-letnia gwarancja bez dodatkowych opłat – wystarczy zarejestrować produkt w ciągu 30 dni od zakupu



Zaawansowane funkcje faksu z szybkością Super G3

- Super G3 wysyła i odbiera fakсы z dużą szybkością oraz rozdzielczością do 392 dpi
- Wysyłanie i odbieranie faksów bezpośrednio z komputera PC lub przekazywanie faksów na inny numer faksu lub adres poczty elektronicznej
- Blokowanie niechcianych faksów oraz możliwość przechowywania i wyświetlania przychodzących faksów na 7-calowym wyświetlaczu
- 40 przycisków szybkiego wybierania i 1000 pozycji szybkiego wybierania, aby zaoszczędzić czas

Popraw obieg dokumentów dzięki kolorowemu skanerowi High Definition LED

- Duża szybkość skanowania do 50 str./min i 100 arkuszy RADF w przypadku wielostronnych, pojedynczych i dwustronnych dokumentów
- Skanowanie za pośrednictwem USB i protokołu TWAIN, a także ustawienia oszczędności skanowania powtarzanych zadań
- LDAP zapewnia bezpośredni dostęp do danych kontaktowych oraz danych e-mail z istniejącego serwera
- Funkcja Job Build umożliwia skanowanie wielu dokumentów do jednego pliku
- Skanowanie bezpośrednio do: pamięci USB, folderu sieciowego, poczty e-mail, serwera FTP, lokalnego komputera PC oraz skanowanie zdalne



Doskonała jakość kolorów przy imponującej prędkości

- Wysoka rozdzielczość druku w kolorze i w czerni z prędkością do 35 str./min i wynoszący 9,5 sekundy czas pierwszego wydruku
- Druk dwustronny w standardzie i wykorzystująca szyfrowanie funkcja bezpiecznego drukowania
- Pojemność podajników papieru wynosząca do 2005 arkuszy i podajnik uniwersalny z funkcją automatycznego wykrywania nośnika, umożliwiający drukowanie na szerokiej gamie nośników o zróżnicowanych formatach i gramaturze — od A6 do banerów o długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m²



Skanowanie i drukowanie w technologii LED zapewnia najwyższą jakość kopii

- Szybkie, wysokiej jakości kopiowanie z prędkością do 35 str./min z automatycznym sortowaniem dokumentów i pierwszą kopią w ciągu zaledwie 10 sekund
- Funkcja Job Macro pozwala użytkownikowi na zaprogramowanie często stosowanych ustawień kopiowania
- Funkcja kopiowania dokumentów tożsamości umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu na jeden arkusz
- Wygodny wbudowany zszywacz w wyposażeniu standardowym, ułatwiający wykańczanie wydrukowanych dokumentów

Dostępne warianty

- dn** druk dwustronny, praca w sieci
- dnc** druk dwustronny, praca w sieci, szafka + 2. podajnik
- dnv** druk dwustronny, praca w sieci, 2./3. podajnik / 4. podajnik

A4/A3	✓
Druk w kolorze / czarno-biały	✓
Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie	✓
Wydruki w formacie od A6 do banerów o długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m ²	✓
1 – 30+ użytkowników	✓



MC853/MC883 – kolorowe i monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

Uwaga: dane techniczne są takie same dla obu modeli drukarek, chyba że podano inaczej.

DRUKARKA	
Szybkość druku	MC853: A4: 23 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 13 str./min w kolorze / czerni i bieli MC883: A4: 35 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 20 str./min w kolorze / czerni i bieli
Czas do pierwszego wydruku	MC853: 14 s w kolorze / czerni i bieli MC883: 9,5 s w kolorze / czerni i bieli
Czas nagrzewania	Maks. 32 s od momentu włączenia
Szybkość procesora	800 MHz

SKANER	
Rozdzielczość	600 × 600 dpi
Prędkość	Do 50 skanów na minutę
Głębokość kolorów	Wydruk 24 bity (8 bitów × 3 RGB)
Obsługa nośników	Do 100 arkuszy (podajnik RADF)
Kontrast	7 poziomów
Format	PDF / PDF o wysokim stopniu kompresji / Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresów
Skanowanie do	Współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC, skanowanie zdalne

KOPIOWANIE	
Czas wydruku pierwszej kopii	MC853: 14,5 s w kolorze / czerni i bieli MC883: 10 s w kolorze / czerni i bieli
Prędkość	MC853: 36 str./min kolorowy/monochromatyczny MC883: 35 str./min kolorowy/monochromatyczny
Rozdzielczość	300/600 dpi
Pomniejszenie/powiększenie	Zoom 25–400%
Maksymalna liczba kopii	999

FAKS	
Łączność	RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, PBX
Prędkość	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Szybkie wybieranie	40 przycisków szybkiego wybierania (8 × 5 z wykorzystaniem klawisza przewijania), 1000 pozycji szybkiego wybierania
Grupy	32
Transmisja	Do 100
Pamięć strony	256 MB (ok. 8192 stron przesłanych i odebranych)

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Łączność	Urządzenie USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, 2 gniazda hosta USB
Moduł sieci bezprzewodowej	802.11a/b/g/n (opcjonalnie)
Języki drukowania	Emulacja PostScript3, PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SMTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Zaawansowane funkcje sieciowe	Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Zestaw narzędzi programowych ¹	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer, Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ²
Zarządzanie dokumentami	SENDYS Explorer ² , ABBYY FineReader 12 Sprint

PANEL STEROWANIA	
Dotykowy LCD	7-calowy (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski; 23 przyciski, 2 diody LED

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	MC853: technologia wielopoziomowa ProQ 2400, 1200 × 600 dpi, 600 × 600 dpi MC883: 1200 × 1200 dpi, 1200 × 600 dpi, 600 × 600 dpi

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek emulacji języka PostScript, 4 czcionki PCL (drukarka wierszowa, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP)
Kod kreskowy	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR

PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy (80 g/m ²); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²); RADF: 100 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność opcjonalnego drugiego podajnika papieru + szafki	535 arkuszy 80 g/m ² (wyposaż. standardowe dnct)
Pojemność opcjonalnego 2./3./4. podajnika papieru + podstawy na kółkach	1605 arkuszy 80 g/m ² (wyposaż. standardowe dvn)
Maksymalna pojemność podajników	dn: 400 arkuszy 80 g/m ² ; dnct: 935 arkuszy 80 g/m ² ; dnv: 2005 arkuszy 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 kopert (Com-10, DL, C5, C4), niestandardowy rozmiar (do 1321 mm długości, również w przypadku banerów); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5. Obsługa rozmiarów niestandardowych: szerokość 64–297 mm, długość: 90–1321 mm
Druk dwustronny	Standard
Odbiór papieru	Zadrukiem do góry: 100 arkuszy (80 g/m ²) zadrukiem do dołu: pierwszy pojemnik: 250 arkuszy (80 g/m ²) drugi pojemnik: 100 arkuszy (80 g/m ²)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 1,26 GB; standardowy dysk twardy: 250 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecana temperatura od 17°C do 27°C) / od 20% do 80% wilgotności względnej (zalecana wilgotność względna: od 50% do 70%); Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -10°C do 43°C / od 10% do 90% wilgotności względnej
Zasilanie	Prąd jednofazowy 220–240 V AC, częstotliwość 50/60 Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowy: <850 W; maks.: <1400 W; Bezczywność: <120 W (średnio); Oszczędzanie energii: <30 W, Tryb głębokiego uśpienia: <3 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A) lub mniej; W trybie czuwania: 37 dB(A); Oszczędzanie energii: poziom dźwięku otoczenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	dn: 700 × 563 × 600 mm; dnct: 1216 × 563 × 600 mm; dnv: 1216 × 563 × 600 mm
Ciężar ³	dn: 64 kg; dnct: 90 kg; dnv: 94 kg
Obciążalność	MC853: maksymalnie 60 000 stron/miesiąc; średnio: 8000 stron/miesiąc MC883: maksymalnie 75 000 stron/miesiąc; średnio 10 000 stron/miesiąc
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numer katalogowy produktu	MC853dn: 45850404 (2AC: 45850603); MC853dnct: 45850601 (2AC: 45850604); MC853dnv: 45850602 (2AC: 45850605) MC883dn: 45850304 (2AC: 09006110); MC883dnct: 09006108 (2AC: 09006111); MC883dnv: 09006109 (2AC: 09006112)

AKCESORIA	
Kody produktu	Zasobnik opcjonalny 45887302; szafka 45893702; podstawa na kółkach 45889502; bezprzewodowa sieć LAN 45830202

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemnik z tonerem* (7300 stron) (MC853/MC883)	Błękitny: 45862839 (POZA UE: 45862851); purpurowy: 45862838 (POZA UE: 45862850); żółty: 45862837 (POZA UE: 45862849)
Pojemnik z tonerem* (7000 stron) (MC853/MC883)	Czarny: 45862840 (POZA UE: 45862852)
Pojemniki z tonerem* (10 000 stron) (MC883)	Błękitny: 45862816 (POZA UE: 45862847); purpurowy: 45862815 (POZA UE: 45862846); żółty: 45862814 (POZA UE: 45862845)
Pojemnik z tonerem* (15 000 stron) (MC883)	Czarny: 45862818 (POZA UE: 45862848)
Bęben światłoczuły** (30 000 stron)	Błękitny: 44844471; purpurowy: 44844470; żółty: 44844469; czarny: 44844472
Pas transferu (80 000 stron)	44846204
Zespół utrwalający (100 000 stron)	44848805
Zszywacz (3000 zszywek)	4513301

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI;

²Tylko dla systemu Windows; ³Tylko dla środowiska Mac; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

* Pojemnik z tonerem: liczba stron A4 przy pokryciu zgodnym z normą ISO/IEC 19798.

** Bęben światłoczuły: średnia liczba wydrukowanych stron A4.

Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 2500 stron A4



3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: WWW.OKI.PL/WARRANTY

Bez rejestracji obowiązuje standardowa europejska gwarancja wynosząca 1 rok.



OKI EUROPE (POLSKA)

Platinum Business Park II,
3 piętro,
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa, Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL